

Ветрозащита (А) ONDUTISS BASIC A

Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

Области применения ветрозащитной плёнки:

- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады), каркасные стены,
- чердачные / цокольные перекрытия,
- межкомнатные стены/перекрытия с теплошумоизоляцией.

Видеоинструкции на YouTube-канале **ondutiss.pro**:

- по монтажу ветрозащитной плёнки на утеплённой стене



Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Цена за рулон*	780 - 900 руб.
Цена за метр квадратный*	15 - 18 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	50 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 75 / 55
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не менее 1 000
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	≥ 170
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	50
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.6
Длина, м	31.25
Вес рулона, кг	2.7

* на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Удобный
монтаж



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-60° - +80°