

Бу тосқауыл пленкалары (B) ONDUTISS BASIC B

Бу тосқауыл пленкасының функциялары:

- материал оқшаулау мен ғимарат құрылымдарын бөлменің ішінен су буының енуінен қорғайды,
- ерітінді жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың жылу оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
- отряд ішкі бөлмелерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

Бу тосқауыл пленкасын қолдану салалары:

- жақтау қабырғалары,
- оқшауланған шатырлар мен шатырлар,
- оқшауланған шатыр немесе жертөле едендері.



Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Бір орам бағасы*	550 - 650 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	11 - 13 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	33 ± 10%
Жыртылу жүктеме жолақтар, бойымен / көлденең, Н/50мм	кем емес 45 / 35
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	артық емес 12
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ EN 1928, метод В	≤ 3000 мм
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ауданы, м ² , РФ ГОСТ 2678	50
Ені, м, РФ ГОСТ 2678	1.6
Ұзындығы, м	31.25
Орамның салмағы, кг	1.9

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет
мерзімі 50
жыл



Сапаны
бақылау



Бастапқы
шікізат



Бактериялар
дан қорғау



Эко-
қауіпсіздік



Қолдану
температура
сы -60° - +80°