by Onduline
ONDUTISS
строительные мембраны, плёнки и ленты

# Пароизоляция (В)
# ONDUTISS BASIC B

**Функции пароизоляционной плёнки:**
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

**Области применения пароизоляционной плёнки:**
• каркасные стены,
• утеплённые крыши и мансарды,
• утеплённые чердачные или цокольные перекрытия.

## Видеоинструкции на YouTube-канале ondutiss.pro

• по монтажу ветрозащиты и пароизоляции ONDUTISS на каркасной стене

| Технические характеристики | Намотка 50 м² |
|---|---|
| Цена за рулон* | 550 - 650 руб. |
| Цена за метр квадратный* | 11 - 13 руб. |
| Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678 | 33 ± 10% |
| Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм | не менее 45 / 35 |
| Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 -2020 | не более 12 |
| Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В | ≥ 3000 |
| Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А | W1 |
| Интегрированная клеящая лента | Нет |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +80 |
| Печать на полотне | Да |
| Площадь, м², ГОСТ 2678 | 50 |
| Ширина, м, ГОСТ 2678 | 1.6 |
| Длина, м | 31.25 |
| Вес рулона, кг | 1.9 |

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

*Срок службы 50 лет* *Контроль качества* *Первичное сырьё* *Защита от бактерий* *Эко-безопасность* *Температура применения -60° - +80°*