
by Onduline
ONDUTISS
строительные мембраны, плёнки и ленты

Гідраізаляцыйныя плёнкі (D)
ONDUTISS BASIC D

Функцыі гідраізаляцыйнай плёнкі:
• абарона гарышча ад подкровельного кандэнсату і ападкаў,
• як адводзіць Цеплавы паток ад даху і зніжае рызыку адукацыі наледзі і ледзяшоў,
• у якасці параізаляцыі, абараняе ўцяпляльнік ад пара і вады знутры памяшканняў.

Вобласці прымянення гідраізаляцыйнай плёнкі:
• неутепленные даху з металічным ці іншым пакрыццём,
• уцепленыя цокальныя перакрыцці,
• гідраізаляцыя падлог вільготных памяшканняў,
• плоскія дахі
• параізаляцыя сцен, даху, перакрыццяў.



Технические характеристики	Намотка 50 м²
Цана за рулон*	1170 - 1346 руб.
Кошт за метр квадратны*	23 - 27 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	60 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм	не менш 430 / 330
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	не более 15
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 5500
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Плошча, м², РФ ГОСТ 2678	50
Шырыня, м, РФ ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м	33.33
Вага рулона, кг	3

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

Кантроль якасці
Першаснае сыравіну
Зручны мантаж
Абарона ад бактэрый
Эка-бяспека
Тэмпература прымянення -60° - +80°