

Гидроизоляция (D) ONDUTISS BASIC D

Функции гидроизоляционной плёнки:

- защищает чердак от подкровельного конденсата и осадков,
- отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
- в качестве пароизоляции, защищает утеплитель от пара и воды изнутри помещений.

Области применения гидроизоляционной плёнки:

- неутепленные кровли с металлическим или иным покрытием,
- утеплённые цокольные перекрытия,
- гидроизоляция полов влажных помещений,
- плоские кровли
- пароизоляция стен, кровли, перекрытий.

Видеоинструкции на YouTube-канале **ondutiss.pro**:

- по монтажу гидроизоляции на неутеплённой кровле



Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Цена за рулон*	1170 - 1346 руб.
Цена за метр квадратный*	23 - 27 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	60 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 430 / 330
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не более 15
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	≥ 5500
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	50
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5
Длина, м	33.33
Вес рулона, кг	3

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Удобный
монтаж



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-60° - +80°