

Геотекстиль

ONDUTISS Drainage 150

Функции дренажного геотекстиля:

- защищает дренажные системы от засорения,
- эффективно отводит влагу,
- предотвращает перемешивание слоёв грунта,
- усиливает дорожные конструкции.

Области применения дренажного геотекстиля:

- дренажные системы,
- дорожное строительство,
- парковки,
- садовые дорожки,
- инверсионные кровли,
- ландшафтный дизайн.

Подробнее в нашем видео на YouTube-канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Цена за рулон*	2450 - 2800 руб.
Цена за метр квадратный*	49 - 56 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	150 ± 5%
Разрывная нагрузка полосы, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 190 / 190
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +80
Удлинение при разрыве, вдоль/поперёк, %	не более 120
Коэффициент фильтрации, м/сут	≤ 60
Печать на полотне	Нет
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	50
Ширина, м, ГОСТ 2678	2
Длина, м	25
Вес рулона, кг	8.4

* на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль
качества



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-40° - +80°



Устойчивость
к
агрессивной
среде