

Геотэкстыль

ONDUTISS Drainage 200

Функцыі дрэнажнага геотэкстыля:

- абарона дрэнажных сістэм ад засмечвання,
- эфектыўна адводзіць вільгаць,
- прадукілае перамешванне слаёў грунту,
- гэта ўзмацняе дарожныя канструкцыі.

Вобласці прымянення дрэнажнага геотэкстыля:

- дрэнажныя сістэмы,
- дарожнае будаўніцтва,
- паркінг,
- садовыя дарожкі,
- інверсійныя даху,
- ландшафтны дызайн.



Больш падрабязна ў нашым відэа на YouTube-канале ondutiss.pro

Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Цана за рулон*	3150 - 3600 руб.
Кошт за метр квадратны*	63 - 72 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	200 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм	не менш 280 / 280
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Падаўжэнне пры парыве, уздоўж/папярок, %	не больш за 120
Каэфіцыент фільтрацыі, м/сут	60
Друк на палатне	Не
Плошча, м ² , РФ ГОСТ 2678	50
Шырыня, м, РФ ГОСТ 2678	2
Даўжыня, м	25
Вага рулона, кг	10.9

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Кантроль якасці



Абарона ад бактэрый



Эка-бяспека



Тэмпература прымянення
-40° - +80°



Устойлівасць да агрэсіўнай асяроддзі