by Onduline
ONDUTISS
строительные мембраны, плёнки и ленты

Ветраахоўныя плёнкі (А)
ONDUTISS PRO A

Функцыі ветраахоўны плёнкі:
• абараняе ўцяпляльнік ад забруджвання і выдзімання валокнаў,
• выпускае пар з ўцяпляльніка,
• абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка,
• зніжае цепластраты.

Вобласці прымянення ветраахоўны плёнкі:
• сцены з вонкавым уцяпленнем (Вентыляваныя фасады), каркасныя сцены,
• паддашкавыя / цокальныя перакрыцці,
• міжпакаёвыя сцены / перакрыцці з цяпло шумаізаляцыяй.



Відэаінструкцыі на канале ondutiss.pro:
• па мантажы ветраахоўны плёнкі на уцепленай сцяне

Технические характеристики	**Намотка 75 м²**
Цана за рулон*	3200 - 3400 руб.
Кошт за метр квадратны*	42 - 46 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	100 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм	не менш 165 / 110
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	не менее 1 000
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (Даст 25898-2020)	не больш 0,034
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (Даст 25898-2012)	не больш 0,027
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 200
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Плошча, м², РФ ГОСТ 2678	75
Шырыня, м, РФ ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м	50
Вага рулона, кг	7.4
Тэрмін службы, лет	50

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін службы 50 гадоў | *Кантроль якасці* | *Першаснае сыравіну* | *Зручны мантаж* | *УФ-абарона 90 дзён* | *Абарона ад бактэрый* | *Эка-бяспека* | *Тэмпература прымянення -60° - +80°*