

Желден қорғайтын пленкалар (А) ONDUTISS PRO A

Желден қорғайтын пленканың функциялары:

- оқшаулауды талшықтардың ластануынан және үрленуінен қорғайды,
- оқшаулаудан бу шығарады,
- ішкі бөлмелерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды,
- жылу шығынын азайтады.

Желден қорғайтын пленканы қолдану салалары:

- сыртқы оқшауланған қабырғалар (желдетілетін қасбеттер), жақтау қабырғалары,
- шатыр / жертөле едендері,
- ішкі қабырғалар/жылу оқшаулағышы бар едендер.

Арнадағы бейне нұсқаулар ondutiss.pro:

- оқшауланған қабырғаға желден қорғайтын пленканы орнату бойынша



Технические характеристики	Намотка 75 м ²
Бір орам бағасы*	3200 - 3400 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	42 - 46 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	100 ± 5%
Жыртылу жүктеме жолақтар, бойымен / көлденең, Н/50мм	кем емес 165 / 110
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	кем емес 1 000
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (ГОСТ 25898-2020)	0,034 артық емес
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	0,027 артық емес
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ EN 1928, метод В	≤ 200 мм
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Пайдалану температурасы, °C	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ауданы, м ² , РФ ГОСТ 2678	75
Ені, м, РФ ГОСТ 2678	1.5
Ұзындығы, м	50
Орамның салмағы, кг	7.4
Қызмет мерзімі, жылдар	50

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет
мерзімі 50
жыл



Сапаны
бақылау



Бастапқы
шікізат



Ыңғайлы
орнату



УК
қорғанысы 90
күн



Бактериялар
дан қорғау



Эко-
қауіпсіздік



Қолдану
температура
сы -60° - +80°