

Ветрозащита (А) ONDUTISS PRO A

Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

Области применения ветрозащитной плёнки:

- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады), каркасные стены,
- чердачные / цокольные перекрытия,
- межкомнатные стены/перекрытия с теплошумоизоляцией.

Видеоинструкции на YouTube-канале ondutiss.pro

- по монтажу ветрозащитной плёнки на утеплённой стене
- по монтажу ветрозащиты на внутренней стене с шумоизоляцией



Технические характеристики	Намотка 75 м ²
Цена за рулон*	3200 - 3400 руб.
Цена за метр квадратный*	42 - 46 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 165 / 110
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не менее 1 000
Сопротивление паропроницанию, R _p , м ² ·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не более 0,034
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, S _d , м (ГОСТ 25898-2012)	не более 0,027
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	≥ 200
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	90
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	75
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5
Длина, м	50
Вес рулона, кг	7.4
Срок службы, лет	50

* на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
50 лет



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Удобный
монтаж



УФ-защита
90 дней



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-60° - +80°