

Супердиффузиялық мембраналар (АМ) ONDUTISS PRO AM 130

Функции супердиффузионной мембраны:


- защищает утеплитель и элементы кровли от протечек, холодного воздуха и конденсата,
- выпускает пар из утеплителя,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- продлевает срок службы всей конструкции.

Области применения супердиффузионной мембраны:

- утеплённые крыши и мансарды,
- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады), каркасные стены,
- утеплённые чердачные / цокольные перекрытия.

Видеоинструкции на YouTube-канале **ondutiss.pro**

- по монтажу супердиффузионной мембраны и пароизоляции на утеплённой кровле с одним вентзазором



Технические характеристики	Намотка 75 м ²
Бір орам бағасы*	6300 - 7300 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	84 - 98 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	130 ± 5%
Жыртылу жүктеме жолақтар, бойымен / көлденең, Н/50мм	кем емес 180 / 105
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	кем емес 700
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (ГОСТ 25898-2020)	0,071 артық емес
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	0,055 артық емес
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ EN 1928, метод В	≤ 5000 мм
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ауданы, м ² , РФ ГОСТ 2678	75
Ені, м, РФ ГОСТ 2678	1.5
Ұзындығы, м	50
Орамның салмағы, кг	9.7
Қызмет мерзімі, жылдар	50

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет мерзімі 50 жыл



Сапаны бақылау



Бастапқы шикізат



Ыңғайлы орнату



УК қорғанысы 90 күн



Бактериялардан қорғау



Эко-қауіпсіздік



Қолдану температурасы -60° - +80°