
by Onduline
ONDUTISS
строительные мембраны, плёнки и ленты

Супердыфузійныя мембраны (АМ)
ONDUTISS PRO AM 150

<u>Функцыі супердиффузионной мембраны:</u>
- абараняе ўцяпляльнік і элементы даху ад працёкаў, халоднага паветра і кандэнсату,
- як выбраць пар з ўцяпляльніка,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляцыйныя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- ён падаўжае тэрмін службы ўсёй канструкцыі.


<u>Вобласці ўжывання супердиффузионной мембраны:</u>
- уцепленыя даху і мансарды,
- сцены з вонкавым уцяпленнем (вентыляваныя фасады), каркасныя сцены,
- уцепленыя паддашкавыя / цокальныя перакрыцці.



Відэаінструкцыі на канале ondutiss.pro:
• па мантажы супердиффузионной мембраны і параізаляцыі на уцепленай даху з адным вентзазором

Технические характеристики	Намотка 75 м²
Цана за рулон*	6850 - 7850 руб.
Кошт за метр квадратны*	91 - 105 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	150 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм	не менш 200 / 130
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	не менее 760
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (Даст 25898-2020)	не больш 0,074
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (Даст 25898-2012)	не больш 0,057
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Плошча, м², РФ ГОСТ 2678	75
Шырыня, м, РФ ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м	50
Вага рулона, кг	12.3

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін службы 50 гадоў | *Кантроль якасці* | *Першаснае сыравіну* | *Зручны мантаж* | *Абарона ад бактэрый* | *Эка-бяспека* | *Тэмпература прымянення -60° - +80°*