
by Onduline
ONDUTISS
строительные мембраны, плёнки и ленты

Супердиффузиялық мембраналар (АМ)
ONDUTISS PRO AM 150

Супердиффузиялық мембрананың функциялары:
• материал оқшаулау мен шатыр элементтерін ағып кетуден, суық ауадан және конденсациядан қорғайды,
• ток оқшаулаудан бу шығарады,
• ерітінді жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың жылу оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
• қолдану бүкіл құрылымның қызмет ету мерзімін ұзартады.




Супер диффузиялық мембрананы қолдану аймақтары:
• оқшауланған шатырлар мен шатырлар,
• сыртқы оқшауланған қабырға (желдетілетін қасбеттер), жақтау қабырғалары,
• оқшауланған шатыр / жертөле едендері.

Арнадағы бейне нұсқаулар ondutiss.pro:
• бір вентзазоры бар оқшауланған шатырға супердиффузиялық мембрананы және бу тосқауылын орнату бойынша

Технические характеристики	Намотка 75 м²
Бір орам бағасы*	6850 - 7850 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	91 - 105 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	150 ± 5%
Жыртылу жүктеме жолақтар, бойымен / көлденең, Н/50мм	кем емес 200 / 130
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	кем емес 760
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (ГОСТ 25898-2020)	0,074 артық емес
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	0,057 артық емес
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ауданы, м², РФ ГОСТ 2678	75
Ені, м, РФ ГОСТ 2678	1.5
Ұзындығы, м	50
Орамның салмағы, кг	12.3

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет мерзімі 50 жыл | Сапаны бақылау | Бастапқы шикізат | Ыңғайлы орнату | Бактериялар дан қорғау | Эко-қауіпсіздік | Қолдану температурасы -60° - +80°