

Мембраны (AM)

ONDUTISS PRO AM 150

Функции супердиффузионной мембраны:


- защищает утеплитель и элементы кровли от протечек, холодного воздуха и конденсата,
- выпускает пар из утеплителя,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- продлевает срок службы всей конструкции.

Области применения супердиффузионной мембраны:

- утеплённые крыши и мансарды,
- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады), каркасные стены,
- утеплённые чердачные / цокольные перекрытия.

Видеоинструкции на YouTube-канале ondutiss.pro

- по монтажу супердиффузионной мембраны и пароизоляции на утеплённой кровле с одним вентзазором



Технические характеристики	Намотка 75 м ²
Цена за рулон*	6850 - 7850 руб.
Цена за метр квадратный*	91 - 105 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	150 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 200 / 130
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не менее 760
Сопротивление паропроницанию, Rп, м ² ·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не более 0,074
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не более 0,057
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	75
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5
Длина, м	50
Вес рулона, кг	12.3

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
50 лет



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Удобный
монтаж



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-60° - +80°