

Параізаляцыйнай плёнкаі (В) ONDUTISS PRO В

Функцыі параізаляцыйнай плёнкаі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляцыйныя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Вобласці прымянення параізаляцыйнай плёнкаі:

- каркасныя сцены,
- уцеленыя даху і мансарды,
- уцеленыя паддашковыя або цокальныя перакрыцці.



Технические характеристики	Намотка 75 м ²
Цана за рулон*	5200 - 6000 руб.
Кошт за метр квадратны*	69 - 80 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	185 ± 5%
Таўшчыня, мкр	200
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм	не менш 105 / 100
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	не более 3
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (Даст 25898-2020)	не менш за 149
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (Даст 25898-2012)	не менш за 110
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Плошча, м ² , РФ ГОСТ 2678	75
Шырыня, м, РФ ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м	50
Вага рулона, кг	14.3
Тэрмін службы, лет	50

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарчага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 50
гадоў



Кантроль
якасці



Першае
сыравіну



Абарона ад
бактэрый



Эка-бяспека



Тэмпература
прымянення
-60° - +80°