

Бу тосқауыл пленкалары (В) ONDUTISS PRO В

Бу тосқауыл пленкасының функциялары:

- материал оқшаулау мен ғимарат құрылымдарын бөлменің ішінен су буының енуінен қорғайды,
- ерітінді жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың жылу оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
- отряд ішкі бөлмелерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

Бу тосқауыл пленкасын қолдану салалары:

- жақтау қабырғалары,
- оқшауланған шатырлар мен шатырлар,
- оқшауланған шатыр немесе жертөле жабындары.



Технические характеристики	Намотка 75 м²
Бір орам бағасы*	5200 - 6000 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	69 - 80 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	185 ± 5%
Қалыңдығы, ш/а	200
Жыртылу жүктеме жолақтар, бойымен / көлденең, Н/50мм	кем емес 105 / 100
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	артық емес 3
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (ГОСТ 25898-2020)	кемінде 149
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	кемінде 110
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ EN 1928, метод В	≤ 7000 мм
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Пайдалану температурасы, °C	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ауданы, м², РФ ГОСТ 2678	75
Ені, м, РФ ГОСТ 2678	1.5
Ұзындығы, м	50
Орамның салмағы, кг	14.3
Қызмет мерзімі, жылдар	50

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет
мерзімі 50
жыл



Сапаны
бақылау



Бастапқы
шикізат



Бактериялар
дан қорғау



Эко-
қауіпсіздік



Қолдану
температура
сы -60° - +80°