by Onduline
ONDUTISS
строительные мембраны, плёнки и ленты

Пароизоляция (В)
ONDUTISS PRO B

Функции пароизоляционной плёнки:
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Области применения пароизоляционной плёнки:
• каркасные стены,
• утеплённые крыши и мансарды,
• утеплённые чердачные или цокольные перекрытия.



Технические характеристики	Намотка 75 м²
Цена за рулон*	5200 - 6000 руб.
Цена за метр квадратный*	69 - 80 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	185 ± 5%
Толщина, мкр	200
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 105 / 100
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не более 3
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 149
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 110
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	≥ 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м², ГОСТ 2678	75
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5
Длина, м	50
Вес рулона, кг	14.3
Срок службы, лет	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы 50 лет *Контроль качества* *Первичное сырьё* *Защита от бактерий* *Эко-безопасность* *Температура применения -60° - +80°*