

Параізаляцыйнай плёнкаі (В) ONDUTISS PRO Flat Roof

Функцыі параізаляцыйнай плёнкаі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляцыйныя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Вобласці прымянення параізаляцыйнай плёнкаі:

- параізаляцыя плоскіх дахаў.



Технические характеристики	Намотка 300 м ²	Намотка 90 м ²
Цана за рулон*	8600 - 9900 руб.	2500 - 3000 руб.
Кошт за метр квадратны*	28 - 33 руб.	27 - 34 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	90 ± 5%	90 ± 5%
Таўшчыня, мкр	100	100
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярэк, Н/50мм	не менш 45 / 40	не менш 45 / 40
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	не более 7	не более 7
Супраціў парапраніканню, Rp, м2 * ч * Па / мг (Даст 25898-2020)	не менш за 261	не менш за 261
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (Даст 25898-2012)	не менш за 188	не менш за 188
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 4700	не менее 4700
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Інтэграваная клеючая стужка	He	He
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	30	30
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Друк на палатне	He	He
Плошча, м ² , РФ ГОСТ 2678	300	90
Шырыня, м, РФ ГОСТ 2678	3	3
Даўжыня, м	100	30
Вага рулона, кг	27	8.3
Тэрмін службы, лет	50	50

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 50
гадоў



Кантроль
якасці



Першае
сыравіну



Абарона ад
бактэрый



Эка-бяспека



Тэмпература
прымянення
-60° - +80°