

## Бу тосқауыл пленкалары (В) ONDUTISS PRO Frame House

### Бу тосқауыл пленкасының функциялары:

- материал оқшаулау мен ғимарат құрылымдарын бөлменің ішінен су буының енуінен қорғайды,
- ерітінді жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың жылу оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
- отряд ішкі бөлмелерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

### Бу тосқауыл пленкасын қолдану салалары:

- жақтау қабырғалары,
- оқшауланған шатырлар мен шатырлар,
- оқшауланған шатыр немесе жертөле жабындары.



| Технические характеристики                                                          | Намотка 96 м <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Бір орам бағасы*                                                                    | 5000 - 5800 руб.          |
| Шаршы метрдің бағасы*                                                               | 52 - 61 руб.              |
| Беттік тығыздық, г/м <sup>2</sup> , РФ ГОСТ 2678                                    | 135 ± 5%                  |
| Қалыңдығы, ш/а                                                                      | 150                       |
| Жыртылу жүктеме жолақтар, бойымен / көлденең, Н/50мм                                | 80/65                     |
| Бу өткізгіштігі, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020                      | артық емес 9              |
| Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (ГОСТ 25898-2020)                 | кемінде 78                |
| Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (ГОСТ 25898-2012) | кемінде 56                |
| Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ EN 1928, метод В                                    | ≤ 7000 мм                 |
| Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А                                     | W1                        |
| Біріктірілген жабысқақ таспа                                                        | Жоқ                       |
| Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012                        | 30                        |
| Пайдалану температурасы, °С                                                         | от -60 до +80             |
| Кенепте басып шығару                                                                | Жоқ                       |
| Ауданы, м <sup>2</sup> , РФ ГОСТ 2678                                               | 96                        |
| Ені, м, РФ ГОСТ 2678                                                                | 3.2                       |
| Ұзындығы, м                                                                         | 30                        |
| Орамның салмағы, кг                                                                 | 14.15                     |
| Қызмет мерзімі, жылдар                                                              | 50                        |

\* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет  
мерзімі 50  
жыл



Сапаны  
бақылау



Бастапқы  
шікізат



Бактериялар  
дан қорғау



Эко-  
қауіпсіздік



Қолдану  
температура  
сы -60° - +80°