


Параізаляцыйнай плёнкаі (В) ONDUTISS PRO Termo+

Функцыі якая адлюстроўвае параізаляцыйнай плёнкаі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- павышэнне энергаэфектыўнасці, адлюстроўвае цяпло,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляцыйныя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- падаўжае тэрмін службы ўсёй канструкцыі,

Вобласці прымянення якая адлюстроўвае параізаляцыйнай плёнкаі:

- каркасныя сцены,
- уцепленыя даху і мансарды,
- ізаляваныя паддашкавыя і цокальныя перакрыцці,
- цёплыя падлогі,
- якія адлюстроўваюць экраны за радыятарамі ацяплення.



Технические характеристики	Намотка 75 м ²
Цана за рулон*	4900 - 5600 руб.
Кошт за метр квадратны*	65 - 75 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	100 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папяроч, Н/50мм	не менш 350 / 220
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	не более 5
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (Даст 25898-2020)	не менш за 31
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (Даст 25898-2012)	не менш за 24
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +120
Друк на палатне	Так
Плошча, м ² , РФ ГОСТ 2678	75
Шырыня, м, РФ ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м	50
Вага рулона, кг	8.5
Тэрмін службы, лет	50

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 50
гадоў



Кантроль
якасці



Першае
сыравіну



Зручны
мантаж



Абарона ад
бактэрый



Эка-бяспека



Тэмпература
прымянення
-60° - +120°