

Монтаждық Жабысқақ Таспалар ONDUTISS Protect

Диффузиялық мембраналардың немесе гидрооқшаулағыш пленкалардың үстіне орнатылады және өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен бекіту нүктелерінде ылғалдың енуіне жол бермейді, шатыр жүйесінің Шу оқшаулауын жақсартады.
Ені 50 мм, қалыңдығы 4,0 мм және ұзындығы 20 п. м. орамдарда қол жетімді.

YouTube арнасындағы бейне нұсқаулар ondutiss.pro

• рамалық қабырғаға ONDUTISS желден қорғау және бу тосқауылын орнату бойынша

Неліктен тығыздағыш таспа қажет?



Технические характеристики	Намотка 20 м.п.
Бір орам бағасы*	380 - 440 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	
Пайдалану температурасы, °C	от -40 до +70
Орнату температурасы, °C	от +15 до +35
Ені, мм	50
Ұзындығы, м	20
Қалыңдығы, мм	4

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Сапаны
бақылау



Ыңғайлы
орнату



Бактериялар
дан қорғау



Эко-
қауіпсіздік