by Onduline

ONDUTISS

строительные мембраны, плёнки и ленты

Желден қорғайтын пленкалар (А)
ONDUTISS SMART A

Желден қорғайтын пленканың функциялары:
• материал оқшаулауды талшықтардың ластануынан және үрленуінен қорғайды,
• ток оқшаулаудан бу шығарады,
• отряд ішкі бөлмелерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды,
• ток жылу шығынын азайтады.



Желден қорғайтын пленканы қолдану салалары:
• сыртқы оқшауланған қабырға (желдетілетін қасбеттер),
• жақтау қабырғалары,
• шатыр / жертөле едендері,
• ішкі қабырғалар/жылу оқшаулағышы бар едендер.

Арнадағы бейне нұсқаулар YouTube ondutiss.pro:
• Шу оқшаулағышы бар ішкі қабырғаға желден қорғауды орнату бойынша

Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Бір орам бағасы*	1200 - 1400 руб.	2750 - 3150 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	40 - 47 руб.	39 - 45 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Жыртылу жүктеме жолақтар, бойымен / көлденең, Н/50мм	кем емес 140 / 90	кем емес 140 / 90
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	кем емес 1 000	кем емес 1 000
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (ГОСТ 25898-2020)	0,018 артық емес	0,018 артық емес
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	0,014 артық емес	0,014 артық емес
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ EN 1928, метод В	≤ 200 мм	≤ 200 мм
Біріктірілген жабысқақ таспа	Иә	Иә
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	30	30
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә	Иә
Ауданы, м², РФ ГОСТ 2678	30	70
Ені, м, РФ ГОСТ 2678	1.5	1.5
Ұзындығы, м	20	46.67
Орамның салмағы, кг	2.9	6
Қызмет мерзімі, жылдар	30	30

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет ету мерзімі 30 жыл | *Клеящая лента* | *Сапаны бақылау* | *Бастапқы шикізат* | *Ыңғайлы орнату* | *УК қорғанысы 30 күн* | *Бактериялардан қорғау* | *Эко-қауіпсіздік* | *Қолдану температурасы -60° - +80°*