

Ветрозащита (А) ONDUTISS SMART A

Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

Области применения ветрозащитной плёнки:

- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады),
- каркасные стены,
- чердачные / цокольные перекрытия,
- межкомнатные стены/перекрытия с теплошумоизоляцией.

Видеоинструкции на YouTube-канале [ondutiss.pro](https://www.youtube.com/channel/UC...)

- по монтажу ветрозащиты на внутренней стене с шумоизоляцией



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цена за рулон*	1200 - 1400 руб.	2750 - 3150 руб.
Цена за метр квадратный*	40 - 47 руб.	39 - 45 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 140 / 90	не менее 140 / 90
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не менее 1 000	не менее 1 000
Сопrotивление паропроницанию, Rп, м ² ·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не более 0,018	не более 0,018
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не более 0,014	не более 0,014
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	≥ 200	≥ 200
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	30	70
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67
Вес рулона, кг	2.9	6
Срок службы, лет	30	30

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
30 лет



Клеящая
лента



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Удобный
монтаж



УФ-защита
30 дней



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-60° - +80°