

Параізаляцыйнай плёнкаі (В) ONDUTISS SMART Termo

Функцыі спецыяльнай теплоотражающей параізаляцыйнай плёнкаі:

- павышэнне энергаэфектыўнасці, адлюстроўвае цяпло,
- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляцыйныя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Вобласці прымянення спецыяльнай теплоотражающей параізаляцыйнай плёнкаі:

- каркасныя сцены,
- ўцэпленыя даху і мансарды,
- ізаляваныя паддашкавыя і цокальныя перакрыцці,
- цёплыя падлогі,
- якія адлюстроўваюць экраны за радыятарамі ацяплення.

Відэаінструкцыі на YouTube-канале **ondutiss.pro**:

- па мантажы ветрозащиты і параізаляцыі ONDUTISS на каркаснай сцяне



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цана за рулон*	1100 - 1300 руб.	2450 - 2850 руб.
Кошт за метр квадратны*	36 - 44 руб.	35 - 41 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	70 ± 5%	70 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папяроч, Н/50мм	не менш 130 / 120	не менш 130 / 120
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	не более 5	не более 5
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (Даст 25898-2020)	не менш 6,9	не менш 6,9
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (Даст 25898-2012)	не менш 5,4	не менш 5,4
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 7000	не менее 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +120	от -60 до +120
Друк на палатне	Так	Так
Плошча, м ² , РФ ГОСТ 2678	30	70
Шырыня, м, РФ ГОСТ 2678	1.5	1.5
Даўжыня, м	20	46.67
Вага рулона, кг	2.2	4.6
Тэрмін службы, лет	30	30

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 30
гадоў



Кантроль
якасці



Першае
сыравіну



Зручны
мантаж



Абарона ад
бактэрый



Эка-бяспека



Тэмпература
прымянення
-60° - +120°