

# Пароизоляция (В) ONDUTISS BASIC В

## Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



## Технические характеристики

## Намотка 50 м<sup>2</sup>

|  |                  |
|--|------------------|
| Цена за рулон*   | 570 - 660 руб.   |
| Цена за метр квадратный*   | 11 - 14 руб.     |
| Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>          | 33 ± 10%         |
| Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>   | не менее 45 / 35 |
| Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a> | не более 12      |
| Водоупорность, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В                   | не менее 3000    |
| Водонепроницаемость, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод А             | W1               |
| Интегрированная клеящая лента  | Нет              |
| Температура эксплуатации, °С   | от -60 до +80    |
| Печать на полотне  | Да               |
| Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>   | 1.6              |
| Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>  | 31.25            |
| Вес рулона, кг   | 1.9              |

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Первичное сырьё



Удобный монтаж



Эко-безопасность



Температура применения  
-60° - +80°