

Геотекстиль ONDUTISS Drainage 150

Функции дренажного геотекстиля:

- защищает дренажные системы от засорения,
- эффективно отводит влагу,
- предотвращает перемешивание слоёв грунта,
- усиливает дорожные конструкции.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Цена за рулон*	2500 - 2900 руб.
Цена за метр квадратный*	50 - 58 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	150 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 190 / 190
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -65 до +55
Удлинение при разрыве, вдоль/поперёк, %, ГОСТ Р 53226	не более 120
Коэффициент фильтрации, м/сут, ГОСТ Р 52608	не менее 60
Печать на полотне	Нет
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	50
Ширина, м, ГОСТ 2678	2
Длина, м, ГОСТ 2678	25
Вес рулона, кг	8.4

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Устойчивость к агрессивной среде