

Геотекстиль ONDUTISS Drainage 200

Функции дренажного геотекстиля:

- защищает дренажные системы от засорения,
- эффективно отводит влагу,
- предотвращает перемешивание слоёв грунта,
- усиливает дорожные конструкции.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Цена за рулон*	3300 - 3800 руб.
Цена за метр квадратный*	66 - 76 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	200 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 280 / 280
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -65 до +55
Удлинение при разрыве, вдоль/поперёк, %, ГОСТ P 53226	не более 120
Коэффициент фильтрации, м/сут, ГОСТ P 52608	не менее 60
Печать на полотне	Нет
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	50
Ширина, м, ГОСТ 2678	2
Длина, м, ГОСТ 2678	25
Вес рулона, кг	10.9

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль
качества



Удобный
монтаж



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Устойчивост
ь к
агрессивной
среде