

# Ветрозащита (A) ONDUTISS PRO A

## Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



Технические характеристики	Намотка 75 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	3500 - 4100 руб.
Цена за метр квадратный*	46 - 55 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 165 / 110
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не менее 1 000
Сопrotивление паропроницанию, Rп, м <sup>2</sup> ·ч· Па/мг <a href="#">ГОСТ 25898-2020</a>	не более 0,034
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м ( <a href="#">ГОСТ 25898-2012</a> )	не более 0,027
Водоупорность, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 200
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, <a href="#">ГОСТ 32317-2012</a>	90
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	50
Вес рулона, кг	7.4
Срок службы, лет	50

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы  
50 лет



Контроль  
качества



Первичное  
сырьё



Удобный  
монтаж



УФ-защита  
90 дней



Защита от  
бактерий



Эко-  
безопасность



Температура  
применения  
-60° - +80°