

Пароизоляция (В) ONDUTISS PRO Flat Roof

Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.



Технические характеристики	Намотка 300 м ²	Намотка 90 м ²
Цена за рулон*	8900 - 10200 руб.	2655 - 3053 руб.
Цена за метр квадратный*	29 - 34 руб.	29 - 34 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	90 ± 5%	90 ± 5%
Толщина, мкр	100	100
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 45 / 40	не менее 45 / 40
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 7	не более 7
Сопrotивление паропроницанию, R _p , м ² ·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 261	не менее 261
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, S _d , м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 188	не менее 188
Водоупорность, класс, ГОСТ EN 1928 , метод В	не менее 4700	не менее 4700
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928 , метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	90	90
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Нет	Нет
Ширина, м, ГОСТ 2678	3	3
Длина, м, ГОСТ 2678	100	30
Вес рулона, кг	27	8.3
Срок службы, лет	50	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
50 лет



Удобный
монтаж



УФ-защита
90 дней



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность