


# Пароизоляция (В) ONDUTISS PRO Termo+



Технические характеристики	Намотка 75 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	5000 - 5800 руб.
Цена за метр квадратный*	66 - 78 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 350 / 220
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 5
Сопrotивление паропроницанию, Rп, м <sup>2</sup> ·ч· Па/мг <a href="#">ГОСТ 25898-2020</a>	не менее 31
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м ( <a href="#">ГОСТ 25898-2012</a> )	не менее 24
Водоупорность, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +120
Печать на полотне	Да
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	50
Вес рулона, кг	8.5
Срок службы, лет	50

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы  
50 лет



Контроль  
качества



Первичное  
сырьё



Удобный  
монтаж



Защита от  
бактерий



Эко-  
безопасность



Температура  
применения  
-60° - +120°