

## Пароизоляция (В) ONDUTISS SMART В

### Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



Технические характеристики	Намотка 30 м <sup>2</sup>	Намотка 70 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	900 - 1050 руб.	2100 - 2400 руб.
Цена за метр квадратный*	30 - 35 руб.	30 - 35 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	60 ± 5%	60 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 110 / 70	не менее 110 / 70
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 7	не более 7
Сопrotивление паропроницанию, Rп, м <sup>2</sup> ·ч· Па/мг <a href="#">ГОСТ 25898-2020</a>	не менее 6,0	не менее 6,0
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м ( <a href="#">ГОСТ 25898-2012</a> )	не менее 4,7	не менее 4,7
Водоупорность, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 5500	не менее 5500
Водонепроницаемость, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5	1.5
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	20	46.67
Вес рулона, кг	2.1	4.3
Срок службы, лет	30	30

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы  
30 лет



Клеящая  
лента



Контроль  
качества



Первичное  
сырьё



Удобный  
монтаж



Защита от  
бактерий



Эко-  
безопасность



Температура  
применения  
-60° - +80°